

CELLAR 93

PORTA CORAZZATA

La porta corazzata "CELLAR" è stata concepita e realizzata per resistere ad attacchi effettuati con i più diffusi e tradizionali mezzi meccanici.

Semplice da installare e grazie al suo peso contenuto, trova quindi la sua ideale collocazione in abitazioni, studi professionali, scuole, negozi, magazzini, alberghi e comunità in genere.

Caratteristiche tecniche:

Costruzione

- **Telaio:** il telaio è costituito da quattro fasce in lamiera piegata a C opportunamente sagomate dello spessore di 3 mm. La sagomatura è interamente realizzata per ottenere il contrasto dei catenacci.
- **Battente:** 105 mm. di difese specifiche di cui: 2 mm. del corpo esterno; 54mm. di difese, costituito da un conglomerato cementizio ad altissima resistenza; 4 mm. di piastra di montaggio congegni di chiusura con protezione di piastre al manganese in corrispondenza della combinazione e della serratura a chiave; 45 mm. di camera dei meccanismi più 2 mm. di fodrina di chiusura. Spessore totale battente: 105 mm.

Congegni di chiusura

- **Catenacci:** totale n. 6 più dente antistrappo sul lato cerniere, così ripartiti: n. 6 sul lato verticale battuta Ognuno del diametro di mm. 25.
- **Serrature standard:** n. 1 serratura a chiave mod. "LV 116/130" n. 1 serratura a combinazione a 3 dischi con 1 milione di combinazioni potenziali.
- **Relocking:** n. 1 punto di riferma attivo collegato alla serratura a combinazione.

Verniciatura : grigio gofrato RAL 7030

Congegni di chiusura

Catenacci totale n. 6 più dente antistrappo sul lato cerniere, così ripartiti: n. 6 sul lato verticale battuta Ognuno del diametro di mm. 25.

Serrature standard n. 1 serratura a chiave mod. "LV 116/130" n. 1 serratura a combinazione a 3 dischi con 1 milione di combinazioni potenziali.

Relocking n. 1 punto di riferma attivo collegato alla serratura a combinazione.

VERNICIATURA: grigio gofrato RAL 7030

- L'intera struttura esterna è realizzata in lamiera di acciaio dello spessore di 3 mm. sagomata a freddo, opportunamente rinforzata in modo da ottenere, ad assemblaggio effettuato, un insieme di grande rigidità e robustezza pari aglio armadi monoblocco.
- I fianchi interni dell'armadio sono scatolati con una fodera in lamiera da 10/10 dove sono ricavate le cremagliere per il sostegno delle mensole dei ripiani.
- I battenti apribili a 90°, su cerniere interne sono anch'essi tamburati e presentano sul lato cerniere a tutta altezza una sagomatura che in posizione di chiusura assicura la funzione antistrappo.
- Chiusura a triplice espansione (3 catenacci orizzontali + 2 verticali) azionata da maniglia e rifermata da una serratura di sicurezza a doppia mappa omologata VDS KL1.
- Serratura meccanica a 3 dischi opzionale in aggiunta alla chiave.
- Meccanismo di chiusura con protezione supplementare antiperforazione con piastra di acciaio al MN.
- Dotazione standard: n° 04 ripiani regolabili in altezza su cremagliera.
- Verniciatura RAL 7030 (grigio goffrato)

Dimensioni:

INTERNE:

Alt. 1950 mm. – Larg. 1000 mm. – Prof. 500 mm.

ESTERNE:

Alt. 1870 mm. – Larg. 870 mm. – Prof. 440 mm.

PESO:

250 Kg.

