

## Europa per posta pneumatica Lips Vago

**La cassaforte Europa offre i più alti livelli di protezione secondo standard internazionali.**

La Cassaforte EUROPA per impianti di posta pneumatica viene opportunamente forata e predisposta per il fissaggio dei dispositivi propri delle varie società realizzatrici degli impianti di posta pneumatica.

Dotata di sportello copricongegni, di dispositivo interno per aggancio sacco e di contenitore a sacco autochiudente all'estrazione (per il contenimento dei bossoli).

Il mezzo forte può essere integrato dal sistema antiripescaggio (quando non fornito dalla società di posta pneumatica), dallo sportello a protezione totale battente e dal sistema di rivelazione ed inibizione gas esplosivi.

### Caratteristiche tecniche:

- Protezione antieffrazione certificata Grado III e V secondo la norma europea EN 1143-1 ottenuta presso diversi enti certificatori legalmente riconosciuti.
- Sistemi di relocking attivi e passivi rendono la cassaforte Europa più resistente agli attacchi.
- Diversi accessori interni come ripiani, tesoretti o cassette di sicurezza consentono di ottimizzare lo spazio disponibile.
- Ogni modello è predisposto per l'ancoraggio a pavimento.
- Le casseforti Europa sono personalizzabili con una vasta gamma di serrature a chiave e di combinazioni meccaniche o elettroniche.
- Colore standard: RAL9002 bianco grigiastro

### Dimensioni

Grado	Modello	Esterne (in mm)			Profondità con porta aperta a 90°	Larghezza con accesso completo	Interne (in mm)			Volume interno (litri)	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	Profondità			Altezza	Larghezza	Profondità		
II	10	628	528	603	1076	951	460	360	363	60	370
	20	718	668	663	1276	1231	550	500	423	116	495
	30	1018	668	663	1276	1231	850	500	423	180	645
	40	1208	668	773	1386	1231	1040	500	533	277	835
	50	1468	668	773	1386	1231	1300	500	533	346	986
	60	1796	903	663	1510	1681	1628	735	423	506	1320
III	20	718	668	663	1276	1231	550	500	423	116	509
	30	1018	668	663	1276	1231	850	500	423	180	668
	40	1208	668	773	1386	1231	1040	500	533	277	850
	50	1468	668	773	1386	1231	1300	500	533	346	1040
	60	1796	903	663	1510	1681	1628	735	423	506	1340
	70	1796	903	773	1620	1681	1628	735	533	638	1460
V	20	718	668	663	1276	1231	588	538	444	140	558
	30	1018	668	663	1276	1231	888	538	444	212	770
	40	1208	668	773	1386	1231	1078	538	554	321	985
	50	1468	668	773	1386	1231	1338	538	554	399	1126
	60	1796	903	663	1510	1681	1666	773	444	572	1518
	70	1796	903	773	1620	1681	1666	773	554	713	1626

