

Cassaforte innovativa certificata Grado II antieffrazione



ProGuard

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE

Principali caratteristiche

- Protezione antieffrazione secondo lo standard Europeo EN1143-1 certificata dall'ECB.S per il Grado II
- ProGuard è costituito da un nuovo materiale barriera composito resistente al cannelo che assicura la protezione contro l'effrazione, riducendo allo stesso tempo il peso complessivo della cassaforte.
- Il peso ridotto consente di minimizzare i costi di trasporto e di installazione.
- Il chiavistello a triplice espansione è realizzato con perni in acciaio massiccio
- Per una maggiore sicurezza ProGuard è provvista di un sistema di relocking e nel chiavistello sono state incorporate piastre antitrapano per resistere ai tentativi di scasso.
- Come serratura principale è possibile scegliere tra una serratura meccanica a chiave di classe A ed una serratura elettronica di classe B, entrambe approvate secondo la norma EN1300. Le serrature elettroniche potenziano il livello di sicurezza ed impediscono accessi non autorizzati alla cassaforte.
- Ogni modello è personalizzabile con una gamma di accessori interni che consentono di ottimizzare lo spazio disponibile.
- Proguard è caratterizzato da un design moderno e da una maniglia ergonomica morbida al tatto.



Chubbsafes
Trusted the world over.

Specifiche del prodotto

Modello	Esterne (mm)			Interne (mm)			Peso (kg)	Volume (litri)
	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità		
60	530	500	521	430	400	360	270	62
110	690	600	561	590	500	386	384	114
150	875	600	561	775	500	386	466	150
200	1150	600	561	1050	500	386	579	203
300	1600	600	561	1500	500	386	768	290
350	1600	675	585	1500	575	410	843	354
450	1850	675	616	1750	575	440	981	443

Serrature



Electronic Lock

Come serratura principale, le casseforti ProGuard possono essere provviste di una serratura elettronica di elevata sicurezza (Classe B) o di una serratura a chiave (Classe A).

Dal modello 110 in poi è disponibile la doppia serratura.

La serratura principale può essere integrata da una serratura a combinazione o da una serratura elettronica.

Tutte le serrature sono testate dall'ECB.S e sono certificate in conformità alla norma europea EN1300.

La serratura elettronica di elevata sicurezza del ProGuard, certificata classe B dall'ECB.S, ha le seguenti caratteristiche:

- 1 codice master, 1 codice supervisore, 7 codici utente
- Ritardo di apertura fino a 99 minuti tra l'azionamento della serratura e l'apertura della porta. E' comunque disponibile un sistema di esclusione del ritardo di apertura.
- Allarme silenzioso se la serratura viene azionata sotto coercizione.

Test

ProGuard è stata certificata dall'ECB.S¹ Grado II secondo la Norma EN1143-1 per la protezione contro l'effrazione.

Per testare il livello di resistenza di ProGuard sono stati utilizzati una serie di strumenti, da quelli più semplici alle apparecchiature termiche ed elettriche più sofisticate.




¹ European Certification Board.Security Systems


Accessori interni



Ripiano
Mod. 60: 20x375x350
Mod. 110-300: 20x475x376
Mod. 350: 20x550x400
Mod. 450: 20x550x430




Ripiano scorrevole
Mod. 110-300: 37x455x376
Mod. 350: 37x530x400
Mod. 450: 20x550x430




Cassetto scorrevole
Mod. 110-300: 100x460x336
Mod. 350: 100x535x360
Mod. 450: 100x535x390



Tesoretto
Mod. 110-300: 335x467x358
Mod. 350: 335x562x382
Mod. 450: 335x562x412



Vassoio scorrevole
Mod. 110-300: 37x460x361
Mod. 350: 37x535x385
Mod. 450: 37x535x415



Ripiano per cartelle sospese
Mod. 110-300: 37x460x376
Mod. 350-450: 37x535x376

Rivenditore autorizzato

Chubbsafes
Trusted the world over.

Lips Vago

www.chubbsafes.com

"Chubb" è di proprietà di Chubb plc ed è un marchio registrato utilizzato con licenza

Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12 - 20090 Vimodrone (MI)
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 705

N. Verde 800 252 398
mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it